

# Entretien Jardin

## Grès céramique

### Entretien grès céramique

Avant d'utiliser tout produit pour l'entretien de votre revêtement extérieur, il est impératif de connaître les "erreurs à éviter" pour optimiser la durée de vie de votre revêtement extérieur.

#### 1 Préconisation d'entretien général

- **Interdiction** d'utiliser un nettoyeur haute pression sur votre revêtement, ni de nettoyeur à vapeur, favoriser l'utilisation d'un jet d'eau et d'un balai brosse.
- **Interdiction** d'utiliser des produits type acide (chlorhydrique ou autres), ce type de produit peut endommager de façon irréversible votre revêtement.
- **Interdiction** d'utiliser de sels de déverglacage sur des produits en pierre reconstituée, pierre naturelle (calcaire...).
- **Interdiction** d'utiliser du vernis ou de la peinture pour votre revêtement en bois ipé, privilégiez l'huile saturateur qui aura comme effet de pénétrer en profondeur dans les fibres du bois et prolongera sa durée de vie et facilitera l'entretien.

En cas de doute, il est impératif et vivement conseillé de nous contacter dans l'une de nos agences :

- |                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| • MAINAUD CRÉATION, 01000 <b>BOURG EN BRESSE</b>     | 04 74 23 20 24 |
| • MAINAUD CRÉATION, 71000 <b>MACON</b>               | 03 85 34 57 47 |
| • MAINAUD CRÉATION, 01630 <b>SAINT GENIS POUILLY</b> | 04 50 20 65 10 |

#### 2 Entretenir son revêtement

Afin de pérenniser l'aspect de votre revêtement extérieur, il est important de procéder, dans l'ordre, à 3 étapes, nous appellerons cela le « N.P.E » :

- **NETTOYAGE** : Avant de protéger son revêtement, il est impératif de procéder à un nettoyage préalable de fond, pour une bonne efficacité des produits de protection.
- **PROTECTION** : Avant toute application, il est impératif qu'un nettoyage ait été effectué. Les produits de protection ont pour but comme le nom l'indique, de protéger le revêtement des agressions de l'environnement (humidité, tâches...).

# Entretien Jardin

## Grès céramique

- **ENTRETIEN** : Après avoir protégé son revêtement, un nettoyage au balai brosse + eau (+ éventuellement savon de Marseille) reste nécessaire comme pour l'entretien de sa maison. Des produits plus spécifiques pourront s'ajouter 1 à 2 x /an pour faire perdurer la protection appliquée au préalable.

Tous les produits sont commercialisés dans nos 3 points de ventes, et disponibles sous 1 à 2 semaines.

### 3 Descriptif de la mise en œuvre des produits

**ATTENTION : Avant toute application de produits, il est impératif de faire un test sur une petite surface (assez discrète) pour vérifier que le rendu soit conforme au rendu souhaité !**

#### NETTOYAGE

- Nettoyage de fin de chantier
- Nettoyage de fond périodique
- Condition préalable au traitement




**HMK R161 Nettoyant de Grès Céram** – Rendement  
env. 10-80 m<sup>2</sup>/litre  
Dilution : 1/10 - 1/2

Conseil : mouiller au préalable la surface à l'eau claire



Appliquer  
après dilution



Laisser agir  
environ 10  
minutes



Brosser avec  
un balai-  
brosse



Relever la  
solution de  
nettoyage



Rincer à l'eau  
claire



Essuyer et  
laisser sécher

**Accessoires conseillés** : Seau, balai-brosse, balai-trapèze, éponge, lame caoutchouc et gants de protection

# Entretien Jardin

## Grès céramique

MAINAUD  
Création

### PROTECTION

- Protection et prévention des tâches
- Pour faciliter le nettoyage des tâches
- Pour simplifier l'entretien courant



**HMK S243**  
**Imprégnation**  
**pour grès-cérames,**  
**rendement : env. 15-30 m<sup>2</sup>/litre**



Condition  
préalable au  
traitement



Verser le  
produit dans le  
récipient



Appliquer de  
façon régulière  
(croiser)



Essuyer  
le surplus  
(essuie-tout)



Essuyer avec  
un chiffon



Laisser sécher  
et protéger

**Accessoires conseillés :** récipient pour le produit de traitement, pinceaux ou brosses d'imprégnation, gants de protection. Pour essuyer : lame caoutchouc, essuie-tout et chiffons non colorés.

### ENTRETIEN

- Nettoyage courant/quotidien (entretien)
- Propreté et entretien au quotidien
- Prolonge la durée et la protection HMK

Nettoyage courant : Balai Brosse + eau + (savon de Marseille)

Nettoyage 1 à 2 fois par an : produits HMK listés ci-dessous :



**HMK P315**  
**Entretien**  
**pour Grès Cérames,**  
**rendement :**  
env. 25 ml/10 litres d'eau



**HMK R157**  
**Cérame-Net,**  
**rendement : env. 10-80 m<sup>2</sup>/litre**

# Entretien Jardin

## Grès céramique

MAINAUD  
Création




Enlever à sec  
les grosses  
salissures



Verser le  
produit dans  
l'eau chaude



Nettoyer le sol  
en le mouillant  
bien



Essuyer  
(serpillière  
humide)



Laisser sécher  
env. 15  
minutes



Périodique-  
ment :  
Nettoyage

**Cycle d'utilisation:** P315 ajouter régulièrement à l'eau de lavage.

Pour conserver l'effet antidérapant, laver environ 20 fois avec P315 puis faire un nettoyage avec R157 – Cérame-Net – sans acide – en brossant légèrement.

**Accessoires conseillés:** seau et balai trapèze, pour les grandes surfaces, autolaveuse ou monobrosse et aspirateur à eau.